

NEW

NARENA



S3S EN ISO 20345: 2022 S3S SR FO LG SC CI HI HRO AN

2022新标



382315 棕色 | 36 ▶ 48

材料构成

鞋面	蜡感头层牛皮
内里	3D 网布
防护头	复合材料
鞋垫	网布+PU发泡
防穿刺中底	非金属
大底	PU+橡胶
鞋子重量 42码	860 g *单只克重

**

防滑系数 #42	前掌		后跟	
	标准	Parade	标准	Parade
陶瓷/钠盐地板 (肥皂溶液)	0.36	0.51	0.31	0.47
陶瓷地板+甘油(油)	0.22	0.28	0.19	0.29

产品特点



无磁性



真皮面



皮革防泼水
可持续7小时



鞋底防油污
防酸碱



脚踝保护



隔温鞋底
(阻冷)



隔温鞋底
(阻热)



偏置鞋跟



高耐磨鞋头



HRO +300°C
(高温耐热鞋底)

派锐德技术加持



足弓支撑系统



柔韧曲折系统

- 增强耐用性
- 新型鞋垫
- 加厚脚踝和鞋舌带来更佳舒适感
- 皮革材质，具备7小时防水性能
- 采用HRO大底

安全标准



安全防砸鞋头



鞋底防滑
瓷砖地面+洗涤剂



足跟能量吸收 (减震)



防静电



中底防穿刺
非金属材料中底
PS: 钉状物宽度3.0 mm



防水帮面



SR 鞋底防滑
瓷砖地面+油污



FO 耐油功能



LG 抓地系统



SC 高耐磨鞋头



CI 隔温鞋底 (阻冷)



HI 隔温鞋底 (阻热)



HRO 高温耐热鞋底
(耐高温达300°)



AN 脚踝保护