

NEW

norman



S3 EN ISO 20345: 2011 SRC
CI - HI



3833 棕色 | 36►51

材料构成

帮面	蜡感头层牛皮
内里	3D网布
防护头	复合头
鞋垫	网布+PU发泡, 可移动
防穿刺中底	非金属
大底	双密度PU
码段 42*	740 g * 单只克重

Size coefficient

42

	平跟		跟鞋	
	普标	派锐德	普标	派锐德
SRA大底防滑瓷砖/皂水	0,32	0,53	0,28	0,56
SRB大底防滑钢板/甘油	0,18	0,24	0,13	0,21

产品特点



THE + 派锐德技术加持



足弓悬挂支撑系统

- 车缝鞋眼和内衬
- 各项防护性能提高
- 脚踝及鞋舌处加厚带来舒适体验
- 皮面**7小时**防潮性能

码段 **36 TO 48**

安全标准

	防护安全鞋头 (200焦耳)
	防穿刺中底
	防滑鞋底
	足跟部减震
	防静电
	防弱酸碱功能
	防水帮面

**

	平跟		跟鞋	
	普标	派锐德	普标	派锐德
SRA大底防滑瓷砖/皂水	0,32	0,53	0,28	0,56
SRB大底防滑钢板/甘油	0,18	0,24	0,13	0,21