

NEW

EVOLT



SB EN ISO 20345 : 2022 SB PS SR E FO HI HRO WPA
ASTM F2413-18 I C EH PR

SOLE
INJECTED
IN FRANCE



■ 1824 黑色 | 35 ▶ 48

材料构成

帮面 蜡感头层牛皮

鞋头挡片 超纤

内里 3D网布

防护头 复合头

鞋垫 PU发泡

防穿刺中底 绝缘非金属

大底 PU +Vibram® 橡胶

码段 42* 644 g *单只克重

码段系数 42	平跟		跟鞋	
	普标	派锐德	普标	派锐德
大底防滑 瓷砖/皂水	0,36	0,59	0,31	0,52
大底防滑 钢板/甘油	0,22	0,32	0,19	0,25

产品特点



电绝缘



高达300摄氏度
阻热鞋底



非金属

派锐德技术加持



气垫系统



消除共振系统



足弓悬挂支撑系统

绝缘鞋

防止干燥环境中电击风险



安全标准 **ASTM F2413-18 1000**

V AC - 1500V DC

结合**3**个绝缘要素:

- Vibram® 橡胶底
- APT零气孔绝缘鞋底
- 绝缘鞋垫

安全标准

EN ISO 20345 : 2022 SB PS SR E FO HI HRO WPA



防护安全鞋头



鞋底防滑
瓷砖地面+洗涤剂



非金属防穿刺中底
钉状物窄度3mm



鞋底防滑
瓷砖地面+油污



足跟部吸震功能



防弱酸碱功能



隔温鞋底 (阻热)



阻热鞋底 (达300摄氏度)



防水帮面

ASTM F2413-18 I C EH PR



干燥环境中18,000伏电绝缘