

NEW

narena



S3 EN ISO 20345: 2011 SRC

HRO - CI - HI - AN



■ 3833 棕色 | 码段: 36 TO 48

材料构成

帮面	蜡感头层牛皮
内里	3D网布
防护头	复合头
鞋垫	网布+PU发泡, 可移动
防穿刺中底	非金属
大底	双密度PU
码段 42*	810 g * 单只克重

Size coefficient 42	平跟		跟鞋	
	普标	派锐德	普标	派锐德
SRA大底防滑瓷砖/皂水	0,32	0,49	0,28	0,51
SRB大底防滑钢板/甘油	0,18	0,18	0,13	0,18

产品特点



高达 3 摄氏度阻热鞋底

非金属

真皮面

脚踝保护

宽楦

偏置鞋跟

7小时帮面防水

THE + 派锐德技术加持



足弓悬挂支撑系统

- 产品符合脚踝保护标准
- 各项防护性能提高
- 脚踝及鞋舌处加厚带来舒适体验
- 皮面7小时防潮性能

码段 36 TO 48

安全标准

	防护安全鞋头 (200焦耳)
	防穿刺中底
	防滑鞋底
	足跟部减震
	防静电
	防弱酸碱功能
	防水帮面

**

Size coefficient 42	平跟		跟鞋	
	普标	派锐德	普标	派锐德
SRA大底防滑瓷砖/皂水	0,32	0,49	0,28	0,51
SRB大底防滑钢板/甘油	0,18	0,18	0,13	0,18